

Kod: KX15DT2

## CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR **KX15DT2** PYRONIX

Cyfrowa czujka dualna wyposażona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy.



|                                |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie:                  | Wewnętrzna                                                                                                                                                |
| Pyroelement:                   | Podwójny                                                                                                                                                  |
| Rodzaj czujnika:               | Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)                                                                                                                |
| Zalecana wysokość montażu:     | 1.8 ... 2.4 m                                                                                                                                             |
| Zasięg:                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czujnik MW : 15 m,</li> <li>• Czujnik PIR : 15 m</li> </ul>                                                      |
| Kąt detekcji:                  | 85 °                                                                                                                                                      |
| Regulacja czułości:            | Automatyczna                                                                                                                                              |
| Wyjście alarmowe:              | NO, NC, EOL/NO, EOL/NC, 2EOL/NC, 2EOL/NO                                                                                                                  |
| Wyjście sabotażowe:            | NC                                                                                                                                                        |
| Sygnalizacja LED:              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomarańczowy - Czujnik MW</li> <li>• Niebieski - Sygnalizacja alarmu</li> <li>• Zielony - Czujnik PIR</li> </ul> |
| Pasma częstotliwości mikrofal: | 10.515 GHz, 10.525 GHz, 10.535 GHz, 10.579 GHz                                                                                                            |
| Odporność na zwierzęta:        | —                                                                                                                                                         |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja antymaskingu:            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maksymalne obciążenie wyjść:     | 50 mA / 60 V DC, 42 V AC - RMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cyfrowa kompensacja temperatury: | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stopień zabezpieczenia (Grade):  | Grade 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Klasa środowiskowa:              | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykrywalna prędkość ruchu:       | 0.3 ... 3.0 m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wybrane cechy:                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• EN50131-2-2:2008, EN50131-1:2006+A1:2009, PD6662:2010</li><li>• cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów</li><li>• Płynna regulacja zasięgu mikrofali</li><li>• Odporność na zmiany warunków środowiskowych</li><li>• Technologia filtracji zakłóceń elektrycznych (IFT)</li><li>• Kontrola strefy podejścia</li><li>• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża</li></ul> |
| Zasilanie:                       | 9 ... 16 V DC / 30 mA (max) @ 12 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura pracy:               | -30 °C ... 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kolor:                           | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Waga:                            | 0.12 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary:                         | 116 x 68 x 51 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Producent / Marka:               | PYRONIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SAP Code:                        | 361301741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kod producenta:                  | KX15DT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gwarancja:                       | <b>5 lat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |