

Kod: UT-50A

MIERNIK UNIWERSALNY **UT-50A** UNI-T

UT-50A jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności.



Pomiar napięcia DC:	$200 \text{ mV} \pm (0.5\% + 1) @ 0.1 \text{ mV}$, $2 \text{ V} \pm (0.5\% + 1) @ 0.001 \text{ V}$, $20 \text{ V} \pm (0.5\% + 1) @ 0.01 \text{ V}$, $200 \text{ V} \pm (0.5\% + 1) @ 0.1 \text{ V}$, $1000 \text{ V} \pm (0.8\% + 2) @ 1 \text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	$200 \text{ mV} \pm (1.2\% + 3) @ 0.1 \text{ mV}$, $2 \text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 0.001 \text{ V}$, $20 \text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 0.01 \text{ V}$, $200 \text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 0.1 \text{ V}$, $750 \text{ V} \pm (1.2\% + 3) @ 1 \text{ V}$
Pomiar prądu DC:	$20 \mu\text{A} \pm (0.8\% + 1) @ 0.01 \mu\text{A}$, $2 \text{ mA} \pm (0.8\% + 1) @ 0.001 \text{ mA}$, $200 \text{ mA} \pm (1.5\% + 1) @ 0.1 \text{ mA}$, $20 \text{ A} \pm (2\% + 5) @ 0.01 \text{ A}$
Pomiar prądu AC:	$200 \mu\text{A} \pm (1\% + 3) @ 0.1 \mu\text{A}$, $2 \text{ mA} \pm (1\% + 3) @ 0.001 \text{ mA}$, $200 \text{ mA} \pm (1.8\% + 3) @ 0.1 \text{ mA}$, $20 \text{ A} \pm (3\% + 5) @ 0.01 \text{ A}$

Pomiar rezystancji:	$200\ \Omega \pm (0.8\% + 3) @ 0.1\ \Omega$, $2\ k\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 0.001\ k\Omega$, $20\ k\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 0.01\ k\Omega$, $200\ k\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 0.1\ k\Omega$, $2\ M\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 0.001\ M\Omega$, $20\ M\Omega \pm (1\% + 2) @ 0.01\ M\Omega$, $200\ M\Omega \pm (5\%(RD-10) + 10) @ 0.1\ M\Omega *$ *RD - wartość odczytu
Pomiar pojemności:	$2\ nF \pm (4\% + 3) @ 0.001\ nF$, $20\ nF \pm (4\% + 3) @ 0.01\ nF$, $2\ \mu F \pm (4\% + 3) @ 0.001\ \mu F$, $100\ \mu F \pm (5\% + 4) @ 0.1\ \mu F$
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	—
Pomiar temperatury:	—
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	—
hFE:	—
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	—
Wybrane cechy:	• Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem • Zamrożenie ostatniego wskazania • Alarm niskiego poziomu baterii • Estetyczne i solidne wykonanie • W zestawie krótkie przewody pomiarowe z krokodylkami
Zasilanie:	Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie
Waga:	0.28 kg
Wymiary:	167 x 83 x 42 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata