

Kod: DS-2CE56D0T-IRMMF(2.8MM)(C)

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **DS-2CE56D0T-IRMMF(2.8MM)(C)** - 1080p Hikvision

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skłębki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.



Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI, Gniazdo BNC
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu

Menu ekranowe OSD:	✓
Zasilanie:	12 V DC / 150 mA
Pobór mocy:	≤ 1.8 W
Obudowa:	Dome, Plastikowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	—
Klasa szczelności:	IP44
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.15 kg
Wymiary:	Ø 98 x 66 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300613479
Gwarancja:	3 lata