

Kod: KTP01(F)

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY **KTP01(F)** DAHUA

Zestaw wideodomofonowy IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz obsługi 2 wejść, a także zdalnym interkodem z aplikacji mobilnej. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 6 wejść alarmowych. Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej.

W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny VTH2421FW-P, wideodomofon VTO2202F-P, switch PoE PFS3005-4ET-60 oraz obudowa podtynkowa VTM114.

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.



Przetwornik:	2 Mpx CMOS
Obiektyw:	1.95 mm
Kąt widzenia:	160 °
Oświetlacz LED:	—
Oświetlacz IR:	✓
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	—
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Kompatybilność:	DAHUA
RS-485:	✓
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny), • Przycisk dzwonka (brak podświetlenia), • Diody LED, • Monitorowanie stanu poszczególnych drzwi, • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC, • Interfejs 2-Wire IP
Pobór mocy:	≤ 12 W
Obudowa:	Aluminium

Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Klasa odporności mechanicznej:	IK07
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C

PANEL WEWNĘTRZNY:

Ekran:	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	8 GB
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa kart SD do 32GB (możliwy zapis lokalny), • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, • Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Dahua, • Redukcja szumu i echa ,
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe:	6
Wyjścia alarmowe:	1
Interfejs RS-485:	—
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 48 V PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6 W (praca) ≤ 4 W (tryb czuwania)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Kolor:	Czarny + Biały

OBUDOWA:

Materiał wykonania:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Waga:	0.5 kg
Wymiary wewnętrzne:	90 x 124 x 25 mm
Wymiary zewnętrzne:	129 x 163 x 40 mm

SWITCH PoE:

Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zarządzanie:	—
Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, • 4 x 10/100 Base-T (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at))



KARTA KATALOGOWA

Metoda transmisji:	Zachowaj i prześlij
Diody LED:	Power, Speed, PoE, Link/Act
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 4 Porty LAN & PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	60 W
Tablica adresów MAC:	2k - Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none">• Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6• Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Certyfikaty:	CE
Zasilanie:	53 V DC / 1.13 A (zasilacz w komplecie)
Dane ogólne:	
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata