

Kod: KX15DT1

CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR **KX15DT1** PYRONIX

Cyfrowa czujka dualna wyposażona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy.



Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Zalecana wysokość montażu:	1.8 ... 2.4 m
Zasięg:	• Czujnik MW : 15 m, • Czujnik PIR : 15 m
Kąt detekcji:	85 °
Regulacja czułości:	Automatyczna
Wyjście alarmowe:	NO, NC, EOL/NO, EOL/NC, 2EOL/NC, 2EOL/NO
Wyjście sabotażowe:	NC
Sygnalizacja LED:	• Pomarańczowy - Czujnik MW • Niebieski - Sygnalizacja alarmu • Zielony - Czujnik PIR
Pasma częstotliwości mikrofal:	9 GHz
Odporność na zwierzęta:	—

Funkcja antymaskingu:	—
Maksymalne obciążenie wyjść:	50 mA / 60 V DC, 42 V AC - RMS
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Stopień zabezpieczenia (Grade):	Grade 2
Klasa środowiskowa:	II
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 3.0 m/s
Wybrane cechy:	• EN50131-2-2:2008, EN50131-1:2006+A1:2009, PD6662:2010 • cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów • Płynna regulacja zasięgu mikrofali • Odporność na zmiany warunków środowiskowych • Technologia filtracji zakłóceń elektrycznych (IFT) • Kontrola strefy podejścia • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża • W zestawie znajduje się uchwyt sufitowy i ścienny
Zasilanie:	9 ... 16 V DC / 30 mA (max) @ 12 V
Temperatura pracy:	-30 °C ... 70 °C
Kolor:	Biały
Waga:	0.12 kg
Wymiary:	116 x 68 x 51 mm
Producent / Marka:	PYRONIX
SAP Code:	361301740
Kod producenta:	KX15DT
Gwarancja:	5 lat