

Kod: HAC-B3A21-Z-2712

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **HAC-B3A21-Z-2712** - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	2.7 ... 12 mm - Motozoom Kamera nie posiada funkcji autofocus
Kąt widzenia:	• 102 ° ... 33 ° (dane producenta) • 99 ° ... 34 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna

Wybrane funkcje:	• Obiektyw motozoom - Kamera nie posiada funkcji autofocus • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	✓
Zasilanie:	12 V DC / 550 mA
Pobór mocy:	≤ 6.6 W
Obudowa:	Compact, Plastik + Metal
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	243 x 91 x 91 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata