

Kod: ASI8223Y-A-V3

KONTROLER DOSTĘPU **ASI8223Y-A-V3** - 1080p DAHUA

Kontroler dostępu z funkcją rozpoznawania twarzy.



Przetwornik:	CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p

Dane ogólne:

Standard:	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR:	5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	5 m
Pomiar temperatury:	—
Odległość rozpoznawania twarzy:	0.3 m ... 2.0 m (max 100 000 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID:	13.56 MHz S50
Pamięć wewnętrzna:	Obsługuje przechowywanie do 100 000 rekordów
Wyjście wideo:	—
Interfejs RS-485:	✓

Interfejs RS-232:	✓
Interfejs Wiegand:	✓
USB:	1 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci:	—
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy:	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	—
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Wybrane funkcje:	• Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej - 10.1 " pojemnościowy ekran dotykowy, 1280 x 800 px • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych • Wiegand 34/26 • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Sygnalizacja LED • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 24 W
Obudowa:	Aluminium + Szkło hartowane
Kolor:	Czarny + Srebrny
Klasa szczelności:	IP65 (po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem)
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	5.51 kg
Wymiary:	465 x 191 x 121 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata