

Kod: TL-RE305

UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ **TL-RE305** 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK

Urządzenie TL-RE305 umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych.

Dzięki zaawansowanej technologii OneMesh, urządzenia automatycznie są przełączane podczas przemieszczania się po domu. Ponadto urządzenie może pracować również jako bezprzewodowy punkt dostępu, zwiększając funkcjonalność istniejącej sieci przewodowej o połączenie Wi-Fi.



Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	2 x Antena dookólna - Zewnętrzna
Standardy:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Prędkość transmisji:	• 300 Mb/s @ 2.4 GHz • 867 Mb/s @ 5 GHz
Czułość odbiornika:	2.4 GHz : • 54 Mbps 11g : -79 dBm @ 10% PER • HT20 mcs7 11n : -77 dBm @ 10% PER • HT40 mcs7 11n : -74 dBm @ 10% PER 5 GHz : • 6 Mbps 11a : -91 dBm @ 10% PER • 54 Mbps 11a : -74 dBm @ 10% PER • HT20 mcs8 11ac : -68 dBm @ 10% PER • HT40 mcs9 Mbps 11ac : -63 dBm @ 10% PER • HT80 mcs9 Mbps 11ac : -59 dBm @ 10% PER
Kontrolki LED:	5 GHz, 2.4 GHz, Power, Wi-Fi - Wskaźnik sygnału
QSS:	—

Tryby pracy:	• Range Extender - wzmacniacz sygnału • Access Point - Tryb punktu dostępowego
Zabezpieczenia:	64/128-bit WEP, WPA/WPA-PSK2
Porty LAN:	1 x (RJ45) 10/100 Mb - Ethernet
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja Tether
Moc nadajnika:	< 17 dBm @ 2.4 GHz < 17 dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy:	• Wsparcie dla technologii TP-Link OneMesh™ • Obsługa pasm 2.4 GHz (300Mb/s) i 5 GHz (867Mb/s) • Inteligentny sygnalizator LED pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Kontrola dostępu • Logowanie z użyciem nazwy domenowej • Access Point - Wbudowany • Przycisk WPS • Przycisk RESET
Zasilanie PoE:	—
Zasilanie:	230 V AC
Pobór mocy:	≤ 7.3 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 30 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.15 kg
Wymiary:	80 x 78 x 77 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata