

Kod: DS-2CD2041G1-IDW1(2.8MM)(D)

## KAMERA IP **DS-2CD2041G1-IDW1(2.8MM)(D)** Wi-Fi, 4 Mpx Hikvision

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

Uwaga: Połączenie z chmurą Hik-Connect realizowane jest tylko po interfejsie kablowym kamery.



|                             |                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                   | TCP/IP                                                                                                    |
| Przetwornik:                | 1/3 " Progressive Scan CMOS                                                                               |
| Wielkość matrycy:           | 4 Mpx                                                                                                     |
| Rozdzielczość:              | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p            |
| Obiektyw:                   | 2.8 mm                                                                                                    |
| Kąt widzenia:               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 ° (dane producenta)</li> <li>• 94 ° (nasze testy)</li> </ul> |
| Zasięg oświetlacza IR:      | 30 m                                                                                                      |
| Interfejs RS-485:           | —                                                                                                         |
| Metoda kompresji obrazu:    | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | —                                                                                                         |
| Audio:                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> </ul> |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gniazdo karty pamięci:                   | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 3.7 Mpx<br>25 kl/s @ 3 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interfejs sieciowy:                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100 Base-T (RJ-45)</li> <li>• Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protokoły sieciowe:                      | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| WEB Server:                              | Wbudowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ONVIF:                                   | 18.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Domyślny login / hasło administratora:   | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Domyślny adres IP:                       | 192.168.1.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Porty dostępu przez www:                 | 80, 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:     | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:    | 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Port ONVIF:                              | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RTSP URL:                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny :<br/>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją</li> <li>• Strumień pomocniczy :<br/>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wybrane funkcje:                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany moduł Wi-Fi</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> </ul> |
| Zasilanie:                               | 12 V DC / 500 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pobór mocy:                              | ≤ 6 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obudowa:                                 | Compact, Plastik + Metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wandaloodporna:                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Klasa szczelności:                       | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kolor:                                   | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura pracy :                      | -30 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## KARTA KATALOGOWA

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Waga:               | 0.39 kg                                                                          |
| Wymiary:            | 174 x 70 x 68 mm                                                                 |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, turecki, włoski |
| Producent / Marka:  | Hikvision                                                                        |
| SAP Code:           | 311312934                                                                        |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>                                                                    |