

Kod: BCS-DMQ4203IR3-G

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **BCS-DMQ4203IR3-G** - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" Sony STARVIS™ CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.



Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	1/2.8 " SONY Starvis™ IMX307 CMOS + Eyenix
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm / F2.0 - Motozoom
Kąt widzenia:	• 97 ° ... 26 ° (dane producenta) • 97 ° ... 33 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD:	✓

Wybrane funkcje:	• WDR - 100 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • AES - Automatyczna elektroniczna migawka
Zasilanie:	12 V DC / 670 mA
Pobór mocy:	< 8 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	—
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.52 kg
Wymiary:	Ø 119 x 98 mm
Producent / Marka:	BCS
Gwarancja:	3 lata