

Kod: BCS-TQ4203IR3-B

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **BCS-TQ4203IR3-B** - 1080p, 2.8 mm

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Kamera spełnia klasę szczelności IP66.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	1/2.8 " SONY Starvis™ CMOS + Eyenix
Wielkość matrycy:	2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 93 ° (dane producenta) • 110 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wyjście audio
Menu ekranowe OSD:	✓

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła• Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu• Automatyczny balans bieli• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni• Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy• Strefy prywatności - maks. 16• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 830 mA
Pobór mocy:	≤ 10 W
Obudowa:	Compact Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.44 kg
Wymiary:	Ø 69 x 187 mm
Producent / Marka:	BCS
Gwarancja:	3 lata