

Kod: DS-PWA64-KIT-WE

## ZESTAW ALARMOWY AX PRO **DS-PWA64-KIT-WE** Hikvision

Zestaw alarmowy AX PRO DS-PWA64-KIT-WE jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących prostego i niezawodnego systemu z rozbudowanymi funkcjami komunikacyjnymi.

W skład zestawu wchodzi: bezprzewodowa centrala alarmowa "DS-PWA64-L-WE", bezprzewodowa czujka ruchu "DS-PDP15P-EG2-WE", bezprzewodowy kontaktron "DS-PDMC-EG2-WE" oraz pilot "DS-PKF1-WE".



Liczba obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych:	max. 64 szt.
Liczba obsługiwanych czujek PIR z kamerą:	max. 48 szt. (brak w zestawie)
Partycje:	1 szt.
Czujki PIR w komplecie:	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa
Kontaktron w komplecie:	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa
Obsługa kart/breloków RFID:	max. 32 szt. (brak w zestawie)
Obudowa w komplecie:	✓
Klawiatura w komplecie:	—
Timery:	✓
Ilość obsługiwanych czytników:	max. 8 szt. (brak w zestawie)
Liczba obsługiwanych syren bezprzewodowych:	max. 4 szt. (brak w zestawie)
Liczba obsługiwanych pilotów:	max. 32 szt. W zestawie : 1 szt.
Użytkownicy + administratorzy:	32 (30 + 1 + 1)
Ekspander w komplecie :	—
Komunikacja bezprzewodowa:	868 MHz
Zasięg działania w terenie otwartym:	≤ 2000 m

Wbudowane moduły:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz,</li> <li>• LAN 10 / 100 Mb/s,</li> <li>• GPRS - Obsługuje wiadomości typu push, powiadomienia tekstowe SMS, i powiadomienia audio za pośrednictwem telefonu</li> <li>• Gniazdo SIM</li> </ul>
Dostęp z komputera PC:	aplikacja iVMS-4200
Dostęp z telefonu komórkowego:	✓
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikacja dwukierunkowa - Szyfrowanie danych AES-128</li> <li>• Obsługa zdarzeń wideo za pośrednictwem klienta mobilnego oraz email</li> <li>• Konfiguracja za pośrednictwem klienta www, klienta mobilnego lub oprogramowania</li> <li>• Zgodność z protokołem SIA-Contact ID</li> <li>• Zgodność z protokołem Tri-X/Cam-X</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> </ul>
Stopień zabezpieczenia (Grade):	EN50131 Security Grade 2
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Akumulator wewnętrzny:	Akumulator Li-Ion 4520 mAh, Podtrzymanie bateryjne - 12 h
Zasilanie:	100 ... 240 V AC (przewód w komplecie)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.55 kg
Wymiary:	170 x 170 x 39 mm
Obsługiwane języki:	angielski

#### KONTAKTRON:

Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Sygnalizacja alarmu:	Sygnal do centrali alarmowej
Zakres częstotliwości:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m
Wejścia alarmowe:	NO, NC
Stopień zabezpieczenia (Grade):	EN50131 Security Grade 2
Klasa środowiskowa:	Stopień 2
Zasilanie:	1 x 3 V CR123A - w zestawie
Czas pracy na baterii:	~ 5 lat
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.06 kg
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 103 x 23 x 23 mm - Transmitter</li> <li>• 37 x 14 x 11 mm - magnes</li> </ul>

#### CZUJKA PIR:

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Zakres częstotliwości:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m

Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg detekcji / kąt wiązki:	15 m / 85.9 °
Regulacja czułości:	Automatyczna
Odporność na zwierzęta:	≤ 30 kg
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Wyjście alarmowe:	Komunikacja bezprzewodowa
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 2 m/s
Stopień zabezpieczenia (Grade):	EN50131 Security Grade 2
Zasilanie:	1 x 3 V CR123A - w zestawie
Żywotność baterii:	~ 5 lat
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.12 kg
Wymiary:	66 x 103 x 49 mm

## PILOT:

Standard:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 900 m
W zestawie:	1 szt.
Przyciski sterujące:	4
Sygnalizacja LED:	✓
Zasilanie:	1 x 3 V CR2032 - w zestawie
Żywotność baterii:	~ 3 lata
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.02 kg
Wymiary:	63 x 35 x 11 mm

## Dane ogólne:

Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302401696
Gwarancja:	2 lata