

Kod: DS-PDPC12P-EG2-WE

## BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR Z KAMERĄ AX PRO **DS-PDPC12P-EG2-WE** Hikvision

Bezprzewodowa czujka PIR z kamerą i oświetlaczem podczerwieni. Kamera umożliwia weryfikację wideo wywołanych zdarzeń alarmowych. Przeglądając obrazy w czasie rzeczywistym można szybko i dokładnie reagować na rzeczywiste zdarzenia alarmowe.

Urządzenie jest przeznaczone do współpracy z bezprzewodowymi systemami kontroli dostępu Hikvision AX PRO pracującymi w paśmie 868 MHz.

**Uwaga!** Urządzenie przewidziane jest do zastosowań wewnętrznych.



Współpraca:	Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO
Pasma częstotliwości:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 800 m
Sygnalizacja alarmu:	Sygnał do centrali alarmowej, LED
Styk antysabotażowy:	✓
Bateria:	3 x CR123A 3 V (w zestawie)
Czas pracy na baterii:	~ 6 lat
Pobór prądu:	max. 1500 mA 20 $\mu$ A (tryb czuwania)
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Do zastosowań wewnętrznych</li><li>• Komunikacja dwukierunkowa</li><li>• Szyfrowanie danych AES-128</li><li>• Zgodność z protokołem Cam-X</li><li>• Czujka cyfrowa :</li><li>- SEC (Smart Environmental Control) - zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału oraz optyka 3D</li><li>- Kąt detekcji : 85.9 °</li><li>- Zasięg czujnika : 12 m</li><li>- Odporność na zwierzęta : 30 kg</li><li>- Detekcja ruchu : 0.3 ... 2 m/s</li><li>- Zaawansowana kompensacja temperatury</li><li>• Wbudowana kamera CMOS :</li><li>- Kąt widzenia kamery : 88 °</li><li>- Obsługiwane rozdzielczości : 640 x 480 px, 320 x 240 px, 160 x 120 px</li><li>- Format zapisu zdjęć : JPEG</li><li>- Tryb dzień/noc</li><li>- Oświetlacz IR : 12 m</li><li>• Zdalna konfiguracja</li><li>• Montaż do ściany : 1.8 ... 2.4 m</li></ul>
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.22 kg
Wymiary:	72 x 121 x 57 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	314300064
Gwarancja:	2 lata