

Kod: B-3CM

KONTAKTRON CYLINDRYCZNY **B-3CM** SATEL

Czujki magnetyczne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba kontroli stanu drzwi, okien lub innych elementów ruchomych np. w celu ochrony lub kontroli dostępu do określonych obiektów, pomieszczeń, urządzeń, w systemach automatyki itd.

Element czujki zawierający magnes należy montować na części ruchomej, natomiast kontaktron na nieruchomej części zabezpieczanych drzwi, okna itp. Czujnik przeznaczony jest do montażu czołowego w takich materiałach jak drewno lub plastik.

Czujnik jest montowany na wcisk.



Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu:	100 V
Maksymalny prąd przełączalny:	500 mA
Odległość zamknięcia styków kontaktronu:	19 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu:	20 mm
Wybrane cechy:	- Długość przewodu : 45 cm - Średnica otworu montażowego dla czujnika : 8 mm - Metalowa hermetyczna obudowa z kołnierzem okrągłym
Kolor:	Złoty
Waga:	0.01 kg
Wymiary:	Ø 10 x 26 mm (z kołnierzem)
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata