

Kod: ASI1212F

## KONTROLER DOSTĘPU **ASI1212F** DAHUA

Kontroler ASI1212F może pracować w trybie autonomicznym lub trybie sieciowym. Urządzenie umożliwia jednostronną lub dwustronną kontrolę przejścia. W przypadku kontroli dwustronnej do kontrolera należy dołączyć zewnętrzny czytnik dostępu serii ASR lub czytnik wyposażony w interfejs Wiegand.



Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	1 ... 3 cm
Wbudowana klawiatura:	—
Praca autonomiczna:	✓
Współpraca z akumulatorem:	—
Linie wejściowe:	3
Linie wyjściowe:	3
Czas identyfikacji:	< 1.5 s
Komunikacja:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485</li> <li>• Wiegand</li> <li>• LAN</li> </ul>
Interfejs RS-485:	✓
Interfejs RS-232:	—
Interfejs Wiegand:	✓
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T
Domyślny adres IP:	192.168.1.108



## KARTA KATALOGOWA

Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB:	—
Gniazdo karty pamięci:	—
Pamięć wewnętrzna:	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów
Zasilanie:	12 V DC / 1 A
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wbudowany wyświetlacz LCD 240 x 320 px - 2.8 " pojemnościowy ekran dotykowy</li><li>• Wbudowany czytnik linii papilarnych</li><li>• Pamięć 3000 wzorów linii papilarnych</li><li>• Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ASR (obustronna kontrola przejścia)</li><li>• Tryby identyfikacji : Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Odcisk palca, PIN, Dowolna kombinacja powyższych</li><li>• Zdalna weryfikacja dostępu</li><li>• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża</li><li>• Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia</li><li>• Sygnalizacja siłowego wejścia oraz braku domknięcia drzwi</li><li>• 30000 zaindeksowanych użytkowników</li><li>• Możliwość konfiguracji grup dostępu</li><li>• 128 harmonogramów czasowych</li><li>• 128 stref czasowych wewnątrz harmonogramu</li><li>• Ustawienia świąteczne</li><li>• Anti-passback</li><li>• Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy</li><li>• Programowanie zdalne z komputera</li></ul>
Klasa szczelności:	—
Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 ... 90 % (bez kondensacji)
Wymiary:	115 x 115 x 32 mm
Waga:	0.22 kg
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>