

Kod: ARCHER-AX73

## ROUTER **ARCHER-AX73** Wi-Fi 6 2.4 GHz, 5 GHz 4804 Mb/s + 574 Mb/s TP-LINK

Router ARCHER-AX73 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 4804 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania. 4 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność.

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych.



Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	6 x Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11ax/n/b/g @ 2.4 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	4804 Mb/s + 574 Mb/s
Porty LAN:	1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink 4 x 10/100/1000 Mbps - LAN
Kontrolki LED:	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, INTERNET, LAN, USB, WPS

Czułość odbiornika:	<p>2.4 GHz :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11ac VHT20 MCS0 : -94.5 dBm</li> <li>• 11ac VHT20 MCS8 : -72.5 dBm</li> <li>• 11ac VHT40 MCS0 : -92.5 dBm</li> <li>• 11ac VHT40 MCS9 : -69.5 dBm</li> <li>• 11ax HE20 MCS0 : -95 dBm</li> <li>• 11ax HE20 MCS11 : -64.5 dBm</li> <li>• 11ax HE40 MCS0 : -92.5 dBm</li> <li>• 11ax HE40 MCS11 : -62 dBm</li> </ul> <p>5 GHz :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11ac VHT20 MCS0 : -97 dBm</li> <li>• 11ac VHT20 MCS8 : -74 dBm</li> <li>• 11ac VHT40 MCS0 : -95 dBm</li> <li>• 11ac VHT40 MCS9 : -70 dBm</li> <li>• 11ac VHT80 MCS0 : -91.5 dBm</li> <li>• 11ac VHT80 MCS9 : -66 dBm</li> <li>• 11ac VHT160 MCS0 : -86 dBm</li> <li>• 11ac VHT160 MCS9 : -61 dBm</li> <li>• 11ax HE20 MCS0 : -95 dBm</li> <li>• 11ax HE20 MCS11 : -64 dBm</li> <li>• 11ax HE40 MCS0 : -91.5 dBm</li> <li>• 11ax HE40 MCS11 : -62 dBm</li> <li>• 11ax HE80 MCS0 : -88 dBm</li> <li>• 11ax HE80 MCS11 : -58 dBm</li> <li>• 11ax HE160 MCS0 : -85.5 dBm</li> <li>• 11ax HE160 MCS11 : -55 dBm</li> </ul>
DDNS:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No-IP</li> <li>• DynDNS</li> <li>• TP-LINK</li> </ul>
Serwer DHCP:	✓
Aktualizacja firmware:	✓
Zabezpieczenia:	WPA/WPA2, WPA2/WPA3 Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, TP-LINK Tether
Moc nadajnika:	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 30 dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy:	• Firewall
Zasilanie:	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtracja dostępu do Internetu</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału</li> <li>• Wbudowany 4-portowy switch</li> <li>• Statystyki transmisji bezprzewodowej</li> <li>• Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia</li> <li>• QoS</li> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• DMZ</li> <li>• kontrola rodzicielska</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> </ul>
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C



## KARTA KATALOGOWA

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.65 kg
Wymiary:	290 x 170 x 50 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	<b>3 lata</b>