

Kod: DS-3E0528HP-E

## SWITCH POE **DS-3E0528HP-E** 24-PORTOWY SFP Hikvision

Switch PoE DS-3E0528HP-E to urządzenie typu przemysłowego zapewniające płynną transmisję sieciową z prędkością 1000 Mbps.

Włączenie funkcji Extend powoduje zwiększenie zasięgu PoE do 300m oraz zmniejszenie prędkości transmisji do 10 Mb/s.

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie.



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porty LAN:                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 x RJ45 10/100/1000 Base-TX ( 4 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 20 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink,</li> <li>• 2 x port SFP 1000 Base-X - Uplink</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szybkość transmisji:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 24 Porty LAN &amp; PoE,</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty RJ45 (Uplink),</li> <li>• 1000 Mb/s - 2 Porty SFP (Uplink)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maksymalna moc wyjściowa:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 W / port Hi-PoE - Porty 1 ... 4</li> <li>• 30 W / port PoE - Porty 5 ... 24</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maksymalna sumaryczna moc: | 370 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tablica adresów MAC:       | 8k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zarządzanie:               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tryby pracy:               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extend Off : 100 m, 1000 Mb/s - Porty 1 ... 24</li> <li>• Extend On : 300 m, 10 Mb/s - Porty 21 ... 24</li> <li>• Port Isolation : Porty 1 ... 24</li> <li>• Watchdog PoE : Porty 1 ... 24</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diody LED:                 | Power, Link/Act, PoE, PoE Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wybrane cechy:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV - Porty PoE</li> <li>• Tryb EXTEND - Porty 21 ... 24</li> <li>• Zasilanie PoE : <ul style="list-style-type: none"> <li>- żyły : 1-2, 3-6 - Porty 5 ... 20</li> <li>- żyły : 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 - Porty 1 ... 4, 21 ... 24</li> </ul> </li> <li>• Izolacja portów</li> <li>• Tryb PoE Watchdog / PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia</li> <li>• Kompatybilny z Kensington-lock</li> </ul> |
| Certyfikaty:               | CE, FCC, RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obudowa:                   | Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zasilanie:                 | 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Pobór mocy:        | max. 400 W                     |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C               |
| Waga:              | 2.96 kg                        |
| Wymiary:           | 440 x 221 x 44 mm RACK 19", 1U |
| Producent / Marka: | Hikvision                      |
| SAP Code:          | 301801519                      |
| Gwarancja:         | <b>3 lata</b>                  |