

Kod: APTI-N2504-16P-I2

REJESTRATOR IP **APTI-N2504-16P-I2** 25 KANAŁÓW +eSATA, 16 PoE

Rejestrator cyfrowy APTI-N2504-16P-I2 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP.

Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	25 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. Gniazdo Cinch
Wyjścia audio:	1 szt. Gniazdo Cinch
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
USB:	2 szt. USB 2.0
Obsługiwane dyski twarde:	4 x 8 TB SATA + 1 x eSATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednoczesne : • 1 Kanał @ 8 Mpx • 1 Kanał @ 5 Mpx • 2 Kanały @ 4 Mpx • 2 Kanały @ 3 Mpx • 4 Kanały @ 1080p • 4 Kanały @ 960p • 4 Kanały @ 720p
Przepływność (bitrate):	100 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora

ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Domyślny adres IP:	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 554
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 4
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 24 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Switch PoE:	Wbudowany 16-portowy switch PoE : 30 W / Kanał - 802.3af/at, max. 200 W (łącznie)
Wybrane funkcje:	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI
Zasilanie:	230 V AC
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	4.63 kg
Wymiary:	440 x 375 x 72 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata