

Kod: NVR616-128-4KS2

## REJESTRATOR IP **NVR616-128-4KS2** 128 KANAŁÓW +eSATA DAHUA



Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo:	2 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	128 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / MPEG-4
Obsługiwane dyski twarde:	16 x 10 TB SATA III + 1 x eSATA Tryby pracy : SINGLE, Raid 0/1/5/6/10
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, iSCSI, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)</li> <li>Port eSATA</li> </ul>
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów - 30 kl/s @ 1080p
Przepływność (bitrate):	max. 384 Mb/s (łącznie)
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul> Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Porty dostępu przez www:	80, 37777



# KARTA KATALOGOWA

Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 szt. / 8 szt.
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) RS-485 - Dużo protokołów
USB:	2 szt. USB 2.0 2 szt. USB 3.0
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Możliwość pracy dysków w macierzy RAID pozwala znacznie zwiększyć niezawodność systemu</li><li>• Zastosowane w konstrukcji kieszenie (16 szt.) pozwalają na szybką i prostą wymianę każdego z dysków twardej</li><li>• Interfejs RS-232</li><li>• SAS dla rozszerzenia pamięci</li><li>• 4 x RJ-45 - 10/100/1000 Mbps - Gigabit Ethernet</li><li>• 2 x Port SFP - 1000 Mbps</li></ul>
Detekcja ruchu:	✓
Inteligentna analiza obrazu:	✓
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Strefy prywatności</li></ul> <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ochrona obwodowa</li><li>• detekcja twarzy</li><li>• Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy</li><li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy</li><li>• obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych)</li><li>• ANPR</li><li>• liczenie ludzi</li><li>• szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu</li><li>• Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu</li></ul>
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	100 V ... 240 V AC
Pobór mocy:	≤ 51 W (bez HDD)
Waga:	17.6 kg (bez HDD)
Wymiary:	517 x 485 x 133 mm - RACK 19" 3U
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Kraj pochodzenia:	Chiny



# KARTA KATALOGOWA

---

Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

