

Kod: RB-30C

MIERNIK UNIWERSALNY **RB-30C** REBEL Tools

RB-30C jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, temperatury, hFE, diod.



Pomiar napięcia DC:	200 mV $\pm$ (0.5% + 3) @ 0.1 mV , 2000 mV $\pm$ (0.8% + 5) @ 1 mV , 20 V $\pm$ (0.8% + 5) @ 0.01 V , 200 V $\pm$ (0.8% + 5) @ 0.1 V , 1000 V $\pm$ (1.0% + 5) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	200 V $\pm$ (2.0% + 10) @ 0.1 V , 750 V $\pm$ (2.0% + 10) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	200 μ A $\pm$ (1.8% + 2) @ 0.1 μ A , 20 mA $\pm$ (1.8% + 2) @ 0.01 mA , 200 mA $\pm$ (2.0% + 2) @ 0.1 mA , 10 A $\pm$ (2.0% + 10) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	—
Pomiar rezystancji:	200 Ω $\pm$ (1.0% + 10) @ 0.1 Ω , 2000 Ω $\pm$ (1.0% + 4) @ 1 Ω , 20 k Ω $\pm$ (1.0% + 4) @ 0.01 k Ω , 200 k Ω $\pm$ (1.0% + 4) @ 0.1 k Ω , 2 M Ω $\pm$ (1.0% + 4) @ 0.001 M Ω
Pomiar pojemności:	—
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	—

Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	—
Pomiar temperatury:	• °C : -40 ... 150 °C ± (1.0% + 4) @ 1 °C , >150 ... 1370 °C ± (1.5% + 15) @ 1 °C • °F : -40 ... 302 °F ± (1.0% + 4) @ 1 °F , 302 ... 1999 °F ± (1.5% + 15) @ 1 °F
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	—
hFE:	✓
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	—
Wybrane cechy:	• Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, • Hold - zatrzymanie wskazania miernika, • Estetyczne i solidne wykonanie, • Alarm niskiego poziomu baterii
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie
Waga:	0.15 kg
Wymiary:	160 x 75 x 32 mm
Producent / Marka:	REBEL Tools
Gwarancja:	2 lata