

Kod: APTI-W31D2-TUYA

KAMERA IP **APTI-W31D2-TUYA** Wi-Fi - 3 Mpx 3.6 mm

Kamery współpracujące z przyjazną dla użytkowników platformą Tuya zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz umożliwienie użytkownikowi stworzenia prostego i skutecznego systemu monitoringu. Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 30 m.

Uwaga! Urządzenia współpracujące z platformą Tuya nie posiadają interfejsu WEB. Kamera współpracuje tylko z aplikacją mobilną (kamera nie współpracuje z rejestratorami). Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	3 Mpx
Rozdzielczość:	2048 x 1536 - 3 Mpx
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	• 95 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Przesył audio po sieci, • Obsługa dwukierunkowego audio
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.264
Protokoły sieciowe:	TCP/IP
Interfejs sieciowy:	• Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n • 100 Base-T

ONVIF:	—
WEB Server:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	—
Porty dostępu przez aplikację na PC:	—
Port dostępu przez aplikację mobilną:	—
Port ONVIF:	—
RTSP URL:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 30 m (otwarta przestrzeń) • Powiadomianie Video PUSH • Detekcja ruchu • Sygnalizacja dźwiękowa • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Przycisk RESET
Zasilanie:	12 V DC / 670 mA (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 8 W
Obudowa:	Metal
Klasa szczelności:	IP66
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	Ø 112 x 81 mm
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	APTİ
Gwarancja:	2 lata