

Kod: APTI-W21C2S-TUYA

KAMERA IP **APTI-W21C2S-TUYA** Tuya Smart Wi-Fi - 1080p 3.6 mm

Kamery współpracujące z przyjazną dla użytkowników platformą Tuya zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz umożliwienie użytkownikowi stworzenia prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 30 m.

Uwaga! Urządzenia współpracujące z platformą Tuya nie posiadają interfejsu WEB. Kamera współpracuje tylko z aplikacją mobilną (kamera nie współpracuje z rejestratorami). Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet.

Uwaga! Kamera posiada zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem w trakcie transportu. Aby uruchomić kamerę należy wyjąć akumulatory, podłączyć zasilanie 5V do portu USB, a następnie włożyć akumulatory z powrotem. Po odłączeniu zasilania zewnętrznego kamera przejdzie na zasilanie bateryjne.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 640 x 360
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	• 99 ° (dane producenta) • 81 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	25 m
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Przesył audio po sieci, • Obsługa dwukierunkowego audio
Metoda kompresji obrazu:	H.264

Prędkość transmisji strumienia głównego:	• 15 kl/s @ 1080p • 25 kl/s @ 640 x 360 px
Protokoły sieciowe:	TCP/IP
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
ONVIF:	—
WEB Server:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	—
Porty dostępu przez aplikację na PC:	—
Port dostępu przez aplikację mobilną:	—
Port ONVIF:	—
RTSP URL:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 30 m (otwarta przestrzeń) • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu - Wbudowana czujka PIR • Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy • Przycisk RESET
Czas pracy na akumulatorach:	max. 60 dni
Czas ładowania (do poziomu 100%):	6 h z portu USB
Zasilanie:	• 4 x Akumulator Li-Ion ICR18650 - 3.7 V / 3200 mAh (w komplecie), • Panel fotowoltaiczny : 1.6 W, • 5 V DC - Gniazdo USB-C (brak zasilacza w zestawie)
Obudowa:	Metalowa
Klasa szczelności:	IP67
Waga:	• 0.77 kg • 0.91 kg (z uchwytem)
Wymiary:	• 200 x 96 x 67 mm • 305 x 96 x 125 mm (z uchwytem)
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata