

Kod: IPC-B46LP

KAMERA IP **IPC-B46LP** Wi-Fi Cell 2 - 3.7 Mpx 2.8 mm IMOU

Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi. Dzięki zasilaniu z akumulatorów, można umieścić je gdziekolwiek, bez żadnych problemów z okablowaniem. W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

Urządzenie idealnie sprawdza się np. jako elektroniczna niania, z mobilnym podglądem obrazu za pomocą smartfona oraz możliwością dwukierunkowej transmisji dźwięku. Do zastosowań zewnętrznych. Kamera spełnia klasę szczelności IP65.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	110 °
Zasięg oświetlacza IR:	—
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	10 m
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Wbudowany mikrofon,• Wbudowany głośnik / Syrena alarmowa - 110 dB,• Obsługa dwukierunkowego audio
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	15 kl/s @ 3.7 Mpx
Protokoły sieciowe:	TCP, DHCP

ONVIF:	—
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ac - 2.4 / 5 GHz
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none">• Android: Darmowa aplikacja IMOU• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	—
Porty dostępu przez aplikację na PC:	—
Port dostępu przez aplikację mobilną:	—
Port ONVIF:	—
WEB Server:	—
RTSP URL:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ac, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń),• Gniazdo micro USB• Czujnik PIR - Wbudowany• Szacunkowy czas pracy na akumulatorze : do 6 miesięcy• Detekcja osób
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• Akumulator Li-Ion : 3.6 V / 6000 mAh• 5 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy:	≤ 3 W
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-20 °C ... 45 °C
Waga:	0.31 kg
Wymiary:	109 x 61 x 58 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki:	—
Producent / Marka:	DAHUA / IMOU
Gwarancja:	2 lata