

Kod: VTO2101E-P-S1

WIDEODOMOFON **VTO2101E-P-S1** DAHUA



Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami w standardzie DAHUA IP / SIP.

Domofon wymaga serwera SIP, przy czym może być sam dla siebie serwerem SIP. Po ustawieniu serwera SIP opcja P2P jest dostępna w panelu www. Wymagane jest zastosowanie specjalnej wersji firmware w monitorach VTH.

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.

| | |
|--------------------------|---|
| Kompatybilność: | DAHUA |
| Przetwornik: | 1/2.7 ", 2.1 Mpx CMOS |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 77 ° |
| Metoda kompresji obrazu: | H.264 |
| Oświetlacz LED: | — |
| Oświetlacz IR: | ✓ |
| Wybrane cechy: | <ul style="list-style-type: none">• Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną• Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH1 / VTH2 / VTH5• Przycisk dzwonka,• Komunikacja dwukierunkowa,• Wbudowany mikrofon,• Wbudowane głośniki,• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża• Interfejs RS-485• Wejścia alarmowe - 1 szt. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none">• Android: Darmowa aplikacja DMSS• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS |
| Zasilanie: | <ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 580 mA |
| Pobór mocy: | <ul style="list-style-type: none">≤ 7 W (praca)≤ 2.5 W (tryb czuwania) |
| Obsługiwane języki: | angielski |
| Obudowa: | Metalowa, Wodoodporna - IK10 |
| Kolor: | Grafitowy |
| Klasa szczelności: | IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem |
| Temperatura pracy: | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.67 kg |
| Wymiary: | 73 x 163 x 54.5 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |