

Kod: TL-TAPO-C200

KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA **TL-TAPO-C200** Wi-Fi - 1080p 3.8 mm TP-LINK

Obrotowa kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p. Kamery serii Tapo zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi. W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą TP-Link, urządzenia serii Tapo umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Do prawidłowego zarządzania urządzeniem niezbędna jest instalacja aplikacji mobilnej TP-Link Tapo. Dostęp zdalny do urządzenia wymaga połączenia go z siecią Wi-Fi z dostępem do Internetu i jest realizowany z wykorzystaniem chmury TP-Link. Możliwy jest również dostęp lokalny do urządzenia i jego sterowanie, nawet wtedy gdy Internet przestanie działać. W takim przypadku telefon lub tablet z zainstalowaną aplikacją Tapo musi znajdować się w tej samej sieci Wi-Fi co sterowane urządzenie.

Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu).

Urządzenie idealnie sprawdza się np. jako elektroniczna niania, z mobilnym podglądem obrazu za pomocą smartfona oraz możliwością dwukierunkowej transmisji dźwięku.

Obraz z kamery może być również oglądany z wykorzystaniem protokołu RTSP.

Uwaga! W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii Tapo, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD dedykowanych do pracy w systemach monitoringu.

Kamera do zastosowań wewnętrznych.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	3.8 mm F2.4
Kąt widzenia:	74 °
Zasięg oświetlacza IR:	9 m
Zakres obrotu w poziomie:	360 °
Zakres obrotu w pionie:	114 °
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio
Metoda kompresji obrazu:	H.264

Prędkość transmisji strumienia głównego:	15 kl/s @ 1080p
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP
ONVIF:	✓
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
WEB Server:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) • TP-Link Tapo (ANDROID) • TP-Link Tapo (iOS)
Domyślny login / hasło administratora:	Konfigurowalny przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	—
Porty dostępu przez aplikację na PC:	—
Port dostępu przez aplikację mobilną:	—
Port ONVIF:	2020
RTSP URL:	• rtsp://ip_address/stream1 - wysoka jakość • rtsp://ip_address/stream2 - niska jakość
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) - do 16 dni (dane producenta)
Wybrane funkcje:	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • Zabezpieczenia : WPA/WPA2-PSK, Szyfrowanie danych AES-128 - SSL / TLS • Detekcja ruchu, • Otrzymywanie w aplikacji powiadomień o alarmie gdy kamera wykryje ruch • Alarm świetlny oraz dźwiękowy, • Tryb dzień/noc • Harmonogram nagrywania • Tryb prywatny - zawieszenie trybu nagrywania • Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy • Przycisk RESET • Wymagania systemowe : Android 4.4 lub nowszy, iOS 10.0 lub nowszy
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały + Czarny
Zasilanie:	9 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie), Długości kabla : 3 m
Pobór mocy:	5.4 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Waga:	0.19 kg
Wymiary:	85 x 87 x 118 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	2 lata