

Kod: KTD02(S)

## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY **KTD02(S)** DAHUA

Zestaw wideodomofonowy 2-wire IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz zdalnym interkodem z aplikacji mobilnej. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 6 wejść alarmowych. Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej.

W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny VTH2622GW-W, wideodomofon VTO2202F-L, obudowa natynkowa VTM115 oraz zasilacz impulsowy 48V/1.25A.

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.



Przetwornik:	2 Mpx CMOS
Obiektyw:	1.9 mm
Kąt widzenia:	169 °
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265, H.264
Oświetlacz LED:	—
Oświetlacz IR:	✓
Kompatybilność:	DAHUA
RS-485:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny),</li> <li>• Przycisk dzwonka,</li> <li>• Diody LED,</li> <li>• Detekcja statusu drzwi,</li> <li>• Funkcja kontroli dostępu z obsługą 2 zamków,</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia,</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie,</li> <li>• Tryb dzień/noc,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów,</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża,</li> <li>• Obsługa SOS,</li> <li>• Wyjście zasilania 12 V DC / 100 mA</li> </ul>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfejs 2-Wire</li> <li>• 48 V / 1.25 A</li> </ul>
Pobór mocy:	≤ 6 W
Obudowa:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65
Klasa odporności mechanicznej:	IK07
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	130 x 96 x 40.5 mm

## PANEL WEWNĘTRZNY:

Ekran:	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	—
Gniazdo karty pamięci:	✓
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• Zabezpieczenia : WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK,</li> <li>• Współpraca z kamerami IP Dahua,</li> <li>• Obsługa SOS,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów,</li> <li>• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,</li> <li>• Odbieranie i wyświetlanie informacji publikowanych z centrum zarządzania,</li> <li>• Tryb DND</li> </ul>
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe:	6 ( 1 - jako dzwonek )
Wyjścia alarmowe:	1
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfejs 2-Wire</li> <li>• 48 V / 1.25 A</li> </ul>

Pobór mocy:	≤ 6 W (praca) ≤ 2 W (standby)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Kolor:	Biały
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	190 x 135 x 26 mm

## OBUDOWA:

Materiał wykonania:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Waga:	0.17 kg
Wymiary wewnętrzne:	120 x 88 x 24 mm
Wymiary zewnętrzne:	129 x 95 x 29 mm

## ZASILACZ:

Napięcie wejściowe:	100 ... 240 V AC
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe:	48.0 V DC
Prąd wyjściowy:	1.25 A
Moc wyjściowa:	60.0 W
Złącze:	Wtyk 2.1/5.5 mm na przewodzie
Diody sygnalizacyjne:	—
Obudowa:	Plastikowa
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	125 x 47 x 32 mm

## Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>