

Kod: DL2-15-24-U

## ZASILACZ IMPULSOWY **DL2-15-24-U**

Zasilacz impulsowy instalowany na szynie TS35/7.5 lub 15 DIN, odporny na wysokie temperatury pracy (do 70°C).



Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie zasilania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85 ... 264 V AC</li> <li>• 120 ... 370 V DC</li> </ul>
Napięcie wyjściowe:	24 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego:	21.6 ... 29 V DC
Wydajność prądowa zasilacza:	0.63 A
Moc zasilacza:	15.1 W
Liczba wyjść:	1 szt.
Sprawność:	86 %
Typ obudowy:	DIN
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeciwzwarciowe</li> <li>• Przeciążeniowe</li> <li>• Przeciwprzepięciowe</li> </ul>
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-40 °C ... 70 °C / 10 ... 95 %
Waga:	0.06 kg



# KARTA KATALOGOWA

---

Wymiary:	90 x 17.5 x 58 mm
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

