

Kod: KTD01-S2(F)

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY **KTD01-S2(F)** DAHUA

Zestaw wideodomofonowy 2-wire IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz zdalnym interkodem z aplikacji mobilnej. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 6 wejść alarmowych. Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej.

W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny VTH5422HW, wideodomofon VTO2202F-P-S2, switch magistrali 2-przewodowej VTNS1001B-2 oraz obudowa podtynkowa VTM114.

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.



Przetwornik:	2 Mpx CMOS
Obiektyw:	1.95 mm
Kąt widzenia:	168 °
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265
Oświetlacz LED:	—
Oświetlacz IR:	✓
Kompatybilność:	DAHUA
RS-485:	✓
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa kart SD do 32GB (możliwy zapis lokalny), • Przycisk dzwonka, • Diody LED, • Monitorowanie stanu poszczególnych drzwi, • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża ,
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • Interfejs 2-Wire IP
Pobór mocy:	≤ 12 W
Obudowa:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Klasa odporności mechanicznej:	IK07
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	130 x 96 x 28.5 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski

PANEL WEWNĘTRZNY:

Kompatybilność:	DAHUA
Ekran:	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, • Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Dahua ,
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe:	6
Wyjścia alarmowe:	1
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • Interfejs 2-Wire IP
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6 W (praca) ≤ 2 W (standby)

Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Kolor:	Biały
Waga:	0.36 kg
Wymiary:	189 x 130 x 26 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski

OBUDOWA:

Materiał wykonania:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Waga:	0.5 kg
Wymiary zewnętrzne:	129 x 163 x 40 mm

Switch:

Ilość portów:	1 x DAHUA 2-wire , 1 x RJ-45
Kompatybilność:	Instalacja domofonowa 2-przewodowa DAHUA
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Sygnalizacja LED• Możliwość łączenia kaskadowego• Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35
Zasilanie:	48 V DC / 1 ... 3 A
Pobór mocy:	max. 15 W (przy pełnym obciążeniu)
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.24 kg
Wymiary:	131 x 103 x 40 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata