

Kod: KN-CA44B\*P10

## KONTAKTRON BOCZNY **KN-CA44B\*P10**

Czujki magnetyczne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba kontroli stanu drzwi, okien lub innych elementów ruchomych np. w celu ochrony lub kontroli dostępu do określonych obiektów, pomieszczeń, urządzeń, w systemach automatyki itd.

Czujnik przeznaczony jest do montażu powierzchniowego.



| W opakowaniu:                                 | 10 szt. Podana cena za opakowanie                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detekcja:                                     | Otwarcie drzwi lub okna                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: | 20 V                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maksymalny prąd przełączalny:                 | 20 mA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Odległość zamknięcia styków kontaktronu:      | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Odległość otwarcia styków kontaktronu:        | 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wybrane cechy:                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tworzywo sztuczne (ABS)</li> <li>• Wyjście NC - magnes zbliżony do kontaktronu - nie wywołuje alarmu, styki są zwarte</li> <li>• Złącza : zaciski skręcane</li> <li>• Wyprowadzenie przewodów : Na dłuższej krawędzi</li> </ul> |
| Kolor:                                        | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Waga:                                         | 0.02 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary:                                      | 50.8 x 15 x 12.2 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gwarancja:                                    | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                   |