

Kod: SP-OSM32/MINI

LASEROWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA **SP-OSM32/MINI** 1310 / 1550 nm Spacetronek

Laserowe źródło światła SP-OSM32/MINI pozwala wygenerować testową wiązkę światła o długości fali 1310 nm / 1550 nm. Dzięki temu przy użyciu dowolnego miernika mocy optycznej można szybko i z dużą dokładnością ocenić stan światłowodów oraz ich połączeń w testowanej instalacji.

Źródło może świecić w trybie ciągłym (CW) lub przerywanym o częstotliwości 270 Hz / 1 kHz / 2 kHz. Uniwersalne złącze umożliwia podłączenie wszystkich złączy optycznych standardu 2.5 mm, np. SC/FC/ST.

UWAGA! Podczas korzystania z urządzenia należy unikać kierowania wiązki lasera w kierunku skóry i oczu.



Długość fali optycznej:	1310 / 1550 nm
Moc na wyjściu optycznym:	≥ -7 dBm
Typ złącza:	Ferrula 2.5 mm
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wybrane cechy:	• Dobra stabilność mocy wyjściowej • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem • Automatyczne wyłączenie • Wskaźnik naładowania baterii • Uniwersalne złącze umożliwia podłączenie wszystkich złączy optycznych standardu 2.5 mm, np. SC/FC/ST • Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów • W komplecie znajdują się adaptory SC / FC / ST • Urządzenie współpracuje zarówno ze światłowodami jednomodowymi, jak i wielomodowymi • Małe gabaryty • W komplecie znajduje się praktyczne etui • Czas pracy na baterii : 40 h
Zasilanie:	3 x 1.5 V - Bateria typ LR3 (AAA) (brak w zestawie)
Waga:	0.13 kg - Bez baterii



KARTA KATALOGOWA

Wymiary:	132 x 65 x 29 mm
Producent / Marka:	Spacetronik
Gwarancja:	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60