

Kod: AWS-1243

WZMACNIACZ ANTENOWY **AWS-1243** AMS

AWS-1243 stosowany jest do rozprowadzania sygnału TV w domowych instalacjach antenowych.

Wzmacniacz umożliwia zasilanie dodatkowych wzmacniaczy przez WEJŚCIE (zasilanie włączane zworą). Maksymalny prąd jaki może być pobierany przez dodatkowy wzmacniacz wynosi 100 mA.

Wzmacniacz posiada również regulator wzmocnienia pozwalający na ustawienie optymalnego poziomu sygnału w instalacji antenowej. Wzmacniacz może być zasilany bezpośrednio z dołączonego zasilacza lub przez wyjście z zastosowaniem separatora.



Zakres częstotliwości:	87 MHz ... 790 MHz
Liczba wejść/wyjść:	1 / 3
Impedancja wejściowa / wyjściowa:	75 Ω
Typ złącz:	"F"
Wzmocnienie :	- Wyjścia A,B : 21 / 25 dB ± 2 dB, - Wyjście C : 24 / 28 dB ± 2 dB
Regulacja wzmocnienia:	0 ... 10 dB ± 2 dB
Współczynnik szumów:	≤ 4 dB
Maksymalny poziom wyjściowy:	Wyjście C : 104 dBμV (2kTV)
IMA3 60dB:	98 dBμV
IMA2 60dB:	85 dBμV
Tłumienie niedopasowania:	≥ 10 dB
Zasilanie przedwzmacniaczy:	✓
Wybrane cechy:	Wbudowany filtr przepustowy 87 ... 790 MHz
Temperatura pracy:	-25 °C ... 55 °C
Zasilanie:	12 V DC / 250 mA (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.3 kg



KARTA KATALOGOWA

Wymiary:	125 x 88 x 26 mm
Producent / Marka:	AMS
Gwarancja:	2 lata

