

Kod: HC121@TS8CR-Z

KAMERA IP ANPR **HC121@TS8CR-Z** - 1080p 4.7 ... 47 mm - MOTOZOOM UNIVIEW

Kamera IP ANPR (Automatic Number Plate Recognition) dedykowana do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów. Wyjście przekątnikowe kamery umożliwia bezpośrednie sterowanie napędem bramy lub szlabanu wg jednego ze schematów:

- Tylko rozpoznane pojazdy - otwarcie bramy następuje dopiero po rozpoznaniu pojazdu i zapisaniu numeru rejestracyjnego,
- Otwarcie bramy dla każdego pojazdu,
- Biała lista - przepuszczanie tylko pojazdów z tablicami rejestracyjnymi znajdującymi się na liście,
- Czarna lista - przepuszczenie wszystkich pojazdów poza znajdującymi się na liście.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 4.7 ... 47 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 704 x 576 - D1
Obiektyw:	4.7 ... 47 mm - Motozoom
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	50 m
Kompresja:	H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	50 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Audio:	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio
Interfejs RS-485:	✓
Interfejs RS-232:	—

Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Wybrane funkcje:	• Obiektyw motozoom • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Maksymalna prędkość pojazdu dla funkcji analizy obrazu : 30 km/h • Analiza obrazu : Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, rozpoznawanie koloru pojazdu • Biała lista / Czarna lista • Możliwość sterowania otwarciem bramy / szlabanu bezpośrednio z kamery • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc
Zasilanie:	• PoE (802.3at), • 12 V DC
Pobór mocy:	< 20 W
Obudowa:	Compact, Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	1.99 kg (z uchwytem)
Wymiary:	• Ø 126 x 347 mm (bez uchwyty) • Ø 126 x 386 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	UNIVIEW
Gwarancja:	3 lata