

Kod: S-21

MIERNIK SATELITARNY **S-21** DVB-S/S2/S2X Spacetronek

S-21 umożliwia pomiar sygnałów TV w sieciach DVB-S/S2/S2X. Czytelne menu na pewno ułatwi pracę każdemu instalatorowi.



Wyjście i wejście:	1 szt. Gniazdo F, 1 szt. micro USB, 1 szt. Gniazdo 2.1/5.5 mm
Wyświetlacz:	2.4 " TFT LCD
Zakres częstotliwości:	950 MHz ... 2150 MHz - DVB-S / DVB-S2 / DVB-S2X
Poziom sygnału:	-25 ... -65 dBm
Zasilanie konwertera:	13 / 18 V, 350 mA
Przełączanie między pasmami:	0 / 22 kHz
DiSEqC:	Obsługa systemów DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Zasilanie anteny:	—
Test sygnału wideo:	—
Programowanie i aktualizacja oprogramowania:	przez port micro USB
Zasilanie bateryjne:	- Akumulator Li-Ion 7.4 V / 2500 mAh 12 V / 1 A (zasilacz w komplecie)

Wybrane cechy:	• Pomiar siły i jakości sygnału • Wskaźnik sygnału : Wyświetlacz LED / Sygnał dźwiękowy • Pomiar BER, PWR, SNR • Tryb pomiaru spektrum • Obsługa obrotnicy anteny satelitarnej • Wykres konstelacji • Obsługa technologii UNICABLE • Wsparcie funkcji wyszukiwania w pętli (podgląd sygnału jednocześnie na 8 częstotliwościach) • Dźwiękowe powiadomienie z blokadą sygnału • Czytelny i przejrzysty interfejs graficzny • Menu ekranowe całkowicie w języku polskim • Długi czas czuwania • Niskie zużycie energii • Kompas • Wbudowana latarka • Podświetlane przyciski • Silikonowe antywstrząsowe etui
Waga:	0.29 kg
Wymiary:	166 x 94 x 41 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	Spacetronik
Gwarancja:	2 lata