

Kod: STC-45

## UNIWERSALNY MIERNIK **STC-45** DVB-T/T2 DVB-S/S2 DVB-C Spacetronik

STC-45 umożliwia pomiar sygnałów TV w sieciach DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C. Czytelne menu na pewno ułatwi pracę każdemu instalatorowi.



Wyjście i wejście:	1 szt. Wtyk F, 1 szt. Gniazdo IEC, 1 szt. mini USB, 1 szt. Gniazdo 2.1/5.5 mm, 1 szt. Gniazdo 1.35/3.5 mm
Wyświetlacz:	4.3 " TFT LCD
Zakres częstotliwości:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVB-T / DVB-T2,</li> <li>• DVB-C,</li> <li>• DVB-S / DVB-S2</li> </ul>
Zasilanie konwertera:	13 / 18 V
Przełączanie między pasmami:	0 / 22 kHz
DiSEqC:	Obsługa systemów DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Zasilanie anteny:	0 V / 5 V / 12 V / 24 V
Test sygnału wideo:	✓
Programowanie i aktualizacja oprogramowania:	przez port micro USB
Zasilanie bateryjne:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akumulator Li-Ion 7.4 V / 5000 mAh</li> <li>• 12 V / 2 A (zasilacz w komplecie)</li> </ul>

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pomiar siły i jakości sygnału</li><li>• Wskaźnik sygnału : Wyświetlacz LED / Sygnał dźwiękowy</li><li>• Pomiar BER, MER</li><li>• Tryb pomiaru spektrum</li><li>• Zabezpieczenie przed przepięciem konwertera</li><li>• Wskaźnik i zabezpieczenie przed zwarcie konwertera</li><li>• Obsługa obrotnicy anteny satelitarnej</li><li>• Obsługa technologii UNICABLE</li><li>• Dźwiękowe powiadomienie z blokadą sygnału</li><li>• Czytelny i przejrzysty interfejs graficzny</li><li>• Menu ekranowe całkowicie w języku polskim</li><li>• Możliwość testowania sygnału z kamer CCTV w standardach AHD / HD-CVI / HD-TVI o rozdzielczościach do 8 Mpx</li><li>• Długi czas czuwania</li><li>• Niskie zużycie energii</li><li>• Kompas</li><li>• Wbudowana latarka</li><li>• Podświetlane przyciski</li><li>• Silikonowe antywstrząsowe etui</li></ul>
Waga:	0.66 kg
Wymiary:	207 x 137 x 52 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, hiszpański, portugalski, rosyjski, francuski
Producent / Marka:	Spacetronik
Gwarancja:	2 lata