

Kod: VTO2211G-P

WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY **VTO2211G-P** IP DAHUA

Wideodomofon IP pozwala na zdalne sterowanie zamkiem elektromagnetycznym za pomocą smartfonu lub tabletu. Urządzenie przesyła obraz oraz pełni funkcję interkomu z wybranym urządzeniem mobilnym, a także zapisuje dane w telefonie / tablecie.

Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić urządzenie mobilne, takie jak smartfon czy tablet.

Uwaga! Aby odtwarzać nagrania z karty pamięci zainstalowanej w VTO2211G-P wymagany jest monitor VTH.

Wideodomofon jest montowany natynkowo.



Liczba obsługiwanych abonentów:	1
Przetwornik:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	Strumień główny : 720p - 1280 x 720 , Strumień pomocniczy : 1080p - 1920 x 1080
Kąt widzenia kamery:	125 °
Oświetlacz IR:	✓
Oświetlacz LED:	—
Czujnik PIR:	—
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50
Interfejs sieciowy:	Ethernet 10 / 100 Mbps
Interfejs RS-485:	✓
Wyjście wideo:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Obsługiwane formaty audio:	G.711, PCM

Wejścia alarmowe:	1 szt.
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wybrane cechy:	• Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną, • Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH • Detekcja ruchu, • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, • Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia, • Obsługa kart microSD - max. 128 GB, • Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN, • Wideodomofon jest montowany natynkowo
Zasilanie:	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 590 mA (max)
Pobór mocy:	• ≤ 1 W (standby), • ≤ 7 W (praca)
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Mocowanie:	Natynkowe
Kolor:	Czarny + Szary
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	100 x 150 x 25 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata