

Kod: BCS-NVR6408-4K-III

REJESTRATOR IP **BCS-NVR6408-4K-III** 64 KANAŁY +eSATA BCS Line

Rejestrator cyfrowy BCS-NVR6408-4K-III to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP.



Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. HDMI 2 szt. VGA
Obsługa audio:	• 64 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	2 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate):	max. 320 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde:	8 x 10 TB SATA III + 1 x eSATA , Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 0/1/5/6/10
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer @ 1080p • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer @ 4K UHD • Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów
Interfejs sieciowy:	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe:	• Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań, dostęp zdalny, aplikacja CMS • Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, PPPoE, P2P

ONVIF:	✓
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB:	2 szt. USB 3.0 2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo:	RS-485, RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 6
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • Inteligentny system pozycjonowania 3D • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji
Inteligentna analiza obrazu:	✓
Wybrane funkcje:	Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt • liczenie ludzi • detekcja twarzy • Detekcja dźwięku • mapa cieplna • Strefy prywatności • Fisheye-Dewarping - korekta widoku "rybiego oka" do widoku perspektywicznego • Współpraca z terminalami POS (Point of Sale) - POSNET • Port USB - Możliwość podłączenia modemu WiFi/3G
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	✓
Zasilanie:	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	max. 16.7 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	6.9 kg
Wymiary:	440 x 454 x 95 mm, RACK 19", 2U
Obsługiwane języki:	polski, angielski



KARTA KATALOGOWA

Producent / Marka:	BCS Line
Gwarancja:	3 lata

