

Kod: INLWLP-93119

AWARYJNA OPRAWA OŚWIETLENIOWA HERMETYCZNA **INLWLP-93119** Intelight

Oprawa oświetleniowa INLWLP-93119 przeznaczona jest do oświetlania wnętrz przemysłowych, magazynowych, piwnic, korytarzy, itp. Wysoka klasa szczelności IP65 pozwala użytkować oprawę w przestrzeniach o zwiększonej wilgotności i zapyleniu oraz gwarantuje bezproblemową pracę lampy po zalaniu np. w wyniku zadziałania instalacji przeciwpożarowej.

Lampa została wyposażona w akumulator pozwalający podtrzymać jej pracę przez 2 godziny po zaniku napięcia zasilającego.



Napięcie znamionowe:	220 ... 240 V, 50 Hz
Złącze zasilania:	zaciski skręcane
Pobór mocy:	max. 22 W
Klasa energetyczna:	F
Strumień świetlny:	2100 lm - przy pracy normalnej (zasilanie sieciowe) 285 lm - przy pracy awaryjnej (zasilanie bateryjne)
Barwa światła:	Neutralna, 4000 K
CRI:	≥ 80
Wybrane cechy:	• Montaż natynkowy, • Wbudowany akumulator podtrzymujący pracę lampy przez 2 godziny po zaniku napięcia zasilającego • Akumulator : NiCd 3.6 V / 2500 mAh
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności:	IP65
Klasa wytrzymałości:	IK08
Kolor:	Szary
Temperatura pracy:	-25 °C ... 40 °C - przy pracy normalnej (zasilanie sieciowe) 10 °C ... 30 °C - przy pracy awaryjnej (zasilanie bateryjne)
Waga:	1.27 kg
Wymiary:	661 x 87 x 89 mm
Producent / Marka:	Intelight
Gwarancja:	2 lata