

Kod: BCS-EA42VR6

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **BCS-EA42VR6** - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM BCS Line

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL |
| Obiektyw: | 2.7 ... 12 mm - Motozoom - Kamera nie posiada funkcji autofocus |
| Kąt widzenia: | • 102 ° ... 33 ° (dane producenta) • 96 ° ... 34 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
| Współpraca z oświetlaczem IR: | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω |

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio: | <ul style="list-style-type: none">• Wbudowany mikrofon• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none">• Obiektyw motozoom• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• Tryb dzień/noc• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła• Automatyczny balans bieli• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu• Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu• Strefy prywatności - maks. 8 |
| Menu ekranowe OSD: | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator |
| Zasilanie: | 12 V DC / 660 mA |
| Pobór mocy: | < 8 W |
| Obudowa: | Dome, Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Wandaloodporna: | — |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.6 kg |
| Wymiary: | Ø 122 x 105 mm |
| Producent / Marka: | BCS Line |
| Gwarancja: | 3 lata |