

Kod: APTI-XB1612-I3

## REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **APTI-XB1612-I3** 16 KANAŁÓW

Rejestrator cyfrowy APTI-XB1612-I3 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	16 szt. BNC
Wyjścia wideo:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. HDMI</li> <li>• 1 szt. VGA</li> <li>• 1 szt. Wyjście CVBS - Gniazdo BNC</li> </ul>
Wejścia audio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 szt. CINCH,</li> <li>• 16 szt. Coaxial audio - Obsługa audio po kablu koncentrycznym</li> </ul>
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-TVI : 5M-N - 1280 x 1952 ,</li> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• CVBS / PAL : 960H - 960 x 480</li> <li>• IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 4K UHD</li> </ul>
Regulacja prędkości zapisu:	8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 6 kl/s 4M-N @ 1 ... 8 kl/s 1080N @ 1 ... 15 kl/s 720p @ 1 ... 15 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / IP Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS Rejestrator umożliwia łączenie kamer analogowych / IP wyłącznie parami
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram



# KARTA KATALOGOWA

Obsługiwane dyski twarde:	2 x 16 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer @ 1080p / 30 kl/s
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Funkcje sieciowe:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program klienta (iVMS320): Podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań</li><li>• Przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora</li></ul>
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
ONVIF:	—
Domyślny adres IP:	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a>
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 6000
USB:	2 szt. USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Inteligentna analiza obrazu:	✓
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inteligentna analiza obrazu : Detekcja człowieka</li><li>• Powiadomianie Video PUSH, e-mail</li><li>• Strefy prywatności</li></ul>
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 15 W (bez HDD)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.45 kg
Wymiary:	310 x 305 x 46 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata