

Kod: NVR302-16E2

## REJESTRATOR IP **NVR302-16E2** 16 KANAŁÓW UNIVIEW

Rejestrator cyfrowy NVR302-16E2 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP.



|   |  |
|---|--|
| Standard:                               | TCP/IP   |
| Obsługiwane rozdzielczości:             | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px   |
| Wyjścia wideo:                          | 1 szt. HDMI 4K<br>1 szt. VGA<br>Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo   |
| Obsługa audio:                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 Kanałów - Audio z kamer</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>  |
| Wejścia audio:                          | 1 szt. CINCH   |
| Wyjścia audio:                          | 1 szt. CINCH   |
| Metoda kompresji obrazu:                | Ultra 265 / H.265 / H.264  |
| Przepływność (bitrate):                 | max. 320 Mb/s  |
| Obsługiwane dyski twarde:               | 2 x 10 TB SATA   |
| Tryby nagrywania:                       | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram  |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)  |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:      | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania<br>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)<br>Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/6/8/9/16 kanałów |
| Interfejs sieciowy:                     | 2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX  |
| Funkcje sieciowe:                       | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line   |
| Protokoły sieciowe:                     | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP   |
| ONVIF:                                  | ✓  |
| Domyślny adres IP:                      | DHCP lub 192.168.1.30  |



# KARTA KATALOGOWA

|  |  |
|--|--|
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / 123456   |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a><br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>  |
| Porty dostępu przez www:               | 80, 554  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>   |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 80   |
| RTSP URL:                              | rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny<br>rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy   |
| USB:                                   | 2 x USB 2.0<br>1 x USB 3.0   |
| Porty szeregowo:                       | RS-485   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:            | 8 / 2  |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:    | • Kamery PTZ Uniview<br>• Sterowanie RS-485  |
| Detekcja ruchu:                        | ✓  |
| Inteligentna analiza obrazu:           | ✓  |
| Wybrane funkcje:                       | Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, śledzenie obiektów, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu</li><li>• Detekcja dźwięku</li><li>• Detekcja człowieka</li><li>• Obsługa funkcji ANR</li><li>• Fisheye-Dewarping - korekta widoku "rybiego oka" do widoku perspektywicznego</li><li>• Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń</li></ul> |
| Obsługa myszą:                         | ✓  |
| Pilot IR w zestawie:                   | —  |
| Switch PoE:                            | —  |
| Zasilanie:                             | 12 V DC / 3.33 A   |
| Pobór mocy:                            | max. 12 W (bez HDD)  |
| Temperatura pracy:                     | -10 °C ... 55 °C   |
| Waga:                                  | 1.74 kg  |
| Wymiary:                               | 380 x 322 x 53 mm  |
| Obsługiwane języki:                    | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski  |
| Producent / Marka:                     | UNIVIEW  |
| Gwarancja:                             | <b>3 lata</b>  |