

Kod: FAAC-XP20WD

FOTOKOMÓRKA **FAAC-XP20WD** KOMPLET TXRX

Fotokomórki przeznaczone są do współpracy z systemami automatyki bramowej. Komunikacja bezprzewodowa. Fotokomórki posiadają możliwość regulacji kąta w poziomie. Zestaw składa się z nadajnika oraz odbiornika.

Z nadajnika wysyłana jest wiązka podczerwieni do odbiornika. Jeżeli w polu stworzonej bariery pojawi się obiekt (np. samochód lub człowiek) fotokomórka zareaguje wysyłając sygnał do zmiany stanu na wejściu centrali sterującej.

Urządzenia są odporne na przenikanie wilgoci, wyposażone w obudowę chroniącą przed niepożądanym działaniem promieni słonecznych.



Kąt promieniowania:	± 7 ° @ 20 m , ± 13.5 ° @ 5 m
Zasięg działania:	• 20 m, • 10 m Bateria
Czas reakcji:	40 ms
Zasilanie:	• 12 ... 24 V AC/DC / Bateria : 3 V CR2 (brak w zestawie) Nadajnik, • 12 ... 24 V AC/DC Odbiornik
Pobór prądu:	• 5 mA @ 24 V DC / 40 µA Bateria Nadajnik • 30 mA Odbiornik
Liczba wyjść przekaźnikowych:	1
Wyjście:	1 x NC
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z systemem automatyki bramowej FAAC • Kąt regulacji ± 90 ° w poziomie, • Komunikacja bezprzewodowa - 4 Kanały, • Możliwość zainstalowania do 4 par fotokomórek w jednym systemie automatyki • Zabezpieczenie przed zakłóceniami generowanymi przez zewnętrzne źródła światła (np. reflektory samochodowe LED) • Montaż natynkowy / na kolumnie • Odporność na zmiany warunków środowiskowych

Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności:	IP54
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	<ul style="list-style-type: none">• 0.070 kg Nadajnik• 0.076 Odbiornik
Wymiary:	130 x 42 x 41 mm Nadajnik / Odbiornik
Producent / Marka:	FAAC
Gwarancja:	2 lata