

Kod: GENIUS-MISTRAL-300LS/KIT

NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ **GENIUS-MISTRAL-300LS/KIT** - ZESTAW DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ FAAC

Napęd GENIUS-MISTRAL-300LS/KIT jest przeznaczony do bram skrzydłowych o długości pojedynczego skrzydła do 3 m. Dzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.

Aluminiowy korpus zabezpieczony jest podwójną powłoką ochronną, gwarantującą wyższą odporność na działanie czynników atmosferycznych. Poziome wyprowadzenie przewodów umożliwia montaż siłowników blisko ziemi. Napęd nie wymaga instalowania zamków (samohamowny). W przypadku np. zaniku napięcia zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni umieszczony w napędzie, pozwala na obsługę ręczną bramy.

W zestawie znajdują się: 2 napędy (siłowniki) - model MISTRAL 300 LS, sterownik BRAIN 19, komplet fotokomórek VEGA BUS (para nadajnik + odbiornik), moduł komunikacji radiowej RQFZ 433, pilot radiowy ECHO TX4 RC, 4 klucze rozprzęgania awaryjnego, obudowa do sterownika - model JA320 oraz niezbędne akcesoria montażowe.



Typ napędu bramy:	Mechaniczny, Do bram skrzydłowych - zestaw do bramy dwuskrzydłowej
Maksymalna siła ciągu:	3000 N
Typ silnika:	Asynchroniczny silnik jednofazowy, 230 V AC
Maksymalna długość bramy:	3 m (pojedyncze skrzydło)
Prędkość liniowa:	16 mm/s (max)
Automatyczne zamykanie bramy:	✓
Automatyczne blokowanie napędu:	✓
Wyłącznik krańcowy:	✓
Możliwość przyłączenia fotokomórki:	✓
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:	✓
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:	250 Kanałów
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≤ 50 m (w terenie otwartym)
Pasma częstotliwości pracy systemu :	433.92 MHz
Ilość cykli na godzinę:	~ 30
Wybrane cechy:	• Napęd samohamowny • System G-Way • System bezpieczeństwa PROcoder z centralą sterującą Brain 19 • Aluminiowy korpus zabezpieczony jest podwójną powłoką ochronną, gwarantującą wyższą odporność na działanie czynników atmosferycznych • Poziome wyprowadzenie przewodów umożliwia montaż siłowników blisko ziemi • W zestawie obudowa do sterownika

Zasilanie:	230 V AC / 50 Hz
Obudowa:	• Aluminium (siłownik MISTRAL 300 LS) • Tworzywo sztuczne (obudowa sterownika)
Klasa szczelności:	IP54
Kolor:	• Grafitowy (siłownik MISTRAL 300 LS) • Jasny szary (obudowa sterownika)
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	7.4 kg (pojedynczy siłownik bramy)
Wymiary:	• 840 x 100 x 155 mm (pojedynczy siłownik bramy) • 260 x 200 x 95 mm (obudowa sterownika)
Producent / Marka:	FAAC / GENIUS
Gwarancja:	2 lata