

Kod: WS-909

WZMACNIACZ MAGISTRALI MULTISWITCHOWEJ **WS-909** 9 WEJŚĆ / 9 WYJŚĆ TELMOR

WS-909 to wzmacniacz dedykowany do 9-torowych instalacji multiswitchowych (HotBird + ASTRA). Urządzenie jest stosowane do wzmacniania sygnału magistrali multiswitchowej w sytuacji, gdy należy kaskadować dużą ilość multiswitchy lub istnieją bardzo duże odległości pomiędzy multiswitchami lub multiswitchem a anteną satelitarną.

Wzmacniacz posiada wbudowaną korekcję charakterystyki kabla (nachylenie charakterystyki 10dB). Zaletą WS-909 jest bardzo wysoki maksymalny poziom wyjściowy sygnału wzmacniacza zarówno w torze SAT jak i TV naziemnej. Pozwala to na montaż wzmacniacza w niewielkich odległościach od anteny SAT, bez ryzyka przesterowania.



Wejścia:	• 8x 950 MHz ... 2150 MHz, • 1x 47 MHz ... 862 MHz, • 1x Gniazdo DC 2.1/5.5mm (zasilanie)
Wyjścia:	• 8x 950 MHz ... 2150 MHz, • 1x 47 MHz ... 862 MHz
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla):	20 dBi ... 30 dBi
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla):	20 dBi
Regulacja wzmocnienia SAT:	0 dB ... 20 dB
Regulacja wzmocnienia TV:	0 dB ... 20 dB
Maksymalny poziom wyjściowy SAT:	115 dBμV
Maksymalny poziom wyjściowy TV:	116 dBμV
Zasilanie przedwzmacniaczy:	✓
Wybrane cechy:	• Niezależne regulacja wzmocnienia w torach SAT/TERR • Bardzo duże wzmocnienie • Płynna regulacja wzmocnienia • Możliwy wybór trybu pracy AKTYWNY/PASYWNY - tor TERR • Przenoszenie napięcia zasilania (DC-Pass) od wyjść do wejść - tor SAT
Zasilanie:	• 13 V DC / 1.5 A (brak zasilacza w zestawie) • od strony wyjść
Waga:	0.45 kg
Wymiary:	170 x 115 x 40 mm



KARTA KATALOGOWA

Producent / Marka:	TELMOR
Gwarancja:	3 lata

