

Kod: LR2110-8ET-120-V2

SWITCH PRZEMYSŁOWY POE/EPOE **LR2110-8ET-120-V2** 8-PORTOWY SFP DAHUA

Switch PoE LR2110-8ET-120-V2 to urządzenie typu przemysłowego zapewniające płynną transmisję sieciową z prędkością 10 / 100 Mb/s. Urządzenia tego typu mogą być stosowane w instalacjach realizowanych w obiektach przemysłowych w niekorzystnych warunkach takich jak wysoka lub niska temperatura.

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie.

Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800 m przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę kat. 5e.



Porty LAN:	• 1 x port SFP 1000 Base-X - Uplink, • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 6 x RJ45 10/100 Base-T + ePoE / PoE (802.3af/at) - Kolor zielony, • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3bt) / ePoE / PoE (802.3af/at) - Kolor : Czerwony
Zarządzanie:	—
Szybkość transmisji:	• 10 / 100 Mb/s - 6 Portów LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 1 Port LAN - Uplink, • 1000 Mb/s - 1 Porty SFP - Uplink
Maksymalna moc wyjściowa:	• 30 W / port PoE @ PoE (802.3af/at) lub ePoE, • 90 W @ PoE (802.3bt)
Maksymalna sumaryczna moc:	120 W
Tablica adresów MAC:	8k
Wybrane cechy:	• Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC • Kontrola przepływu danych • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35

Diody LED:	Power, Link/Act
Zasilanie:	54 V DC / 2.22 A (zasilacz w komplecie)
Typ obudowy:	DIN
Temperatura pracy:	-30 °C ... 65 °C
Waga:	0.63 kg
Wymiary:	150 x 100 x 42 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat