

Kod: DS-K1T805MBFWX

ZAMEK SZYFROWY **DS-K1T805MBFWX** Hikvision

Zewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem odcisku palca oraz RFID. Urządzenie pozwala na identyfikację użytkownika za pomocą odcisku palca, karty RFID, kodu PIN, lub kombinacji powyższych. W przypadku zastosowania aplikacji mobilnej HikCentral Access Control istnieje możliwość identyfikacji za pomocą interfejsu bluetooth.

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne przez sieć, za pomocą interfejsu web, programu iVMS-4200 na PC.



Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	0 ... 4 cm
Wbudowany czytnik linii papilarnych:	✓
Praca autonomiczna:	✓
Wbudowana klawiatura:	✓
Komunikacja:	• Wiegand 34/26, • RS-485, • Port Ethernet 10/100 Mb/s - RJ-45, • Moduł Wi-Fi : 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n/d/e/h/i, • Moduł Bluetooth
Przycisk dzwonka:	✓
Wyjście sabotażowe:	—
Zasilanie:	12 V DC
Maksymalny pobór prądu:	1 A
Dostęp z telefonu komórkowego:	• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect

Wybrane cechy:	• Liczba wyjść przełącznikowych : 1 szt. NO/NC, • 10 000 zaindeksowanych użytkowników, • Pamięć 3000 wzorów linii papilarnych, • Historia 100 000 zdarzeń, • Identyfikacja: odcisk palca i/lub karta RFID i/lub PIN, • Identyfikacja za pomocą urządzenia bluetooth z aplikacją HikCentral Access Control, • Białe podświetlenie przycisków, • Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia, • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych, • Obsługa rygli rewersyjnych, • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy), • Pełna obsługa przez sieć, • Wyjście alarmowe, • Wejścia alarmowe : 2 szt.
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 90 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP65
Obudowa:	Aluminium + Tworzywo samogasnące ABS - Obudowa wandaloodporna (IK08)
Kolor:	Szary
Waga:	0.26 kg
Wymiary:	177 x 58 x 29 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302920251
Gwarancja:	3 lata