

Kod: APTI-AI508VA21-28WP

KAMERA IP **APTI-AI508VA21-28WP** - 5 Mpx 2.8 mm

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265, który zapewnia czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8.3 MPx, 4K UHD.



Standard:	IP
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p
Przetwornik:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none">• 107 ° (dane producenta)• 94 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Wejście na mikrofon zewnętrzny,• Wyjście audio ,
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s @ 5 Mpx



KARTA KATALOGOWA

Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	19.12
Inteligentna analiza obrazu:	<ul style="list-style-type: none">• wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów• przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów• detekcja zgromadzenia ludzi• detekcja podejrzanego działania
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu• Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)• Strefy prywatności - maks. 3• Obrót obrazu i odbicie lustrzane• Tryb dzień/noc - konfigurowalny• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 700 mA
Pobór mocy:	≤ 8.4 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	—
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.54 kg
Wymiary:	Ø 126 x 101 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski, włoski, ukraiński, węgierski



KARTA KATALOGOWA

Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

