

Kod: UPS07

## ZASILACZ UPS **UPS07** 800 VA Green Cell

Zasilacz awaryjny UPS Green Cell zapewnia pełną ochronę każdego podpiętego sprzętu podczas utraty zasilania i skoków napięcia. Zasilacz UPS07 został wyposażony w akumulatory AGM marki Green Cell, zapewniające stabilne parametry dla urządzeń.

Autorskie oprogramowanie GC UPS zapewnia wszechstronne możliwości zarządzania zasilaczem UPS z poziomu komputera.



|                                        |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ zasilacza:                         | Line-interactive                                                                                                                              |
| Moc czynna:                            | 480 W                                                                                                                                         |
| Moc pozorna:                           | 800 VA                                                                                                                                        |
| Napięcie wejściowe:                    | 162 V ... 290 V AC                                                                                                                            |
| Częstotliwość wejściowa:               | 50 / 60 Hz (auto wykrywanie)                                                                                                                  |
| Napięcie wyjściowe:                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 V AC <math>\pm</math> 10 % (aproxymowana sinusoida)</li> <li>• 5 V DC - Ładowarka USB</li> </ul> |
| Częstotliwość wyjściowa:               | 50 / 60 Hz $\pm$ 1 Hz                                                                                                                         |
| Czas przełączenia:                     | 2 ... 6 ms (typowo), max. 10 ms                                                                                                               |
| Czas ładowania (do poziomu 90%):       | 6 ... 8 godz.                                                                                                                                 |
| Akumulator:                            | 1 szt. - 12V/9Ah                                                                                                                              |
| Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: | $\leq$ 25 minut - w zależności od obciążenia                                                                                                  |
| Liczba wyjść:                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 szt. CEE 7/3 (Schuko),</li> <li>• 1 szt. USB-A - 5 V / 1 A</li> </ul>                              |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpieczenia:                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeciwwzarciove</li> <li>• Przeciwpzepięciowe</li> <li>• Przeciężeniowe</li> <li>• Przed przeładowaniem</li> <li>• Przed nadmiernym rozładowaniem</li> <li>• Termiczne</li> <li>• Filtr Ethernet - RJ-45</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sygnalizacja stanu pracy:                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze, Sygnalizacja przeciążenia, Sygnalizacja awarii, Alarm niskiego poziomu baterii,</li> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wybrane cechy:                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikroprocesorowy system sterowania</li> <li>• Automatyczny system diagnostyki UPS</li> <li>• Automatyczny regulator napięcia AVR</li> <li>• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego</li> <li>• Funkcja "zimnego startu"</li> <li>• Ładowanie w trybie wyłączonym</li> <li>• Funkcja szybkiego, inteligentnego ładowanie akumulatora</li> <li>• Zdalne zarządzanie - aplikacja GC UPS ( Wyświetlanie parametrów pracy, harmonogram, Powiadomianie e-mail, dostęp lokalny )</li> <li>• Interfejs USB</li> <li>• Ładowarka USB,</li> <li>• W zestawie kabel USB A / USB B + 2 x Kabel zasilający</li> <li>• Ergonomiczny kształt - gniazda sieciowe umieszczone od góry obudowy</li> </ul> |
| Przeznaczenie:                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• systemy monitoringu</li> <li>• centra magazynowania danych</li> <li>• sieć, serwery, stacje robocze</li> <li>• wyposażenie przemysłowe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Typ obudowy:                             | Desktop, Możliwość montażu na ścianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | 0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga:                                    | 5.2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wymiary:                                 | 290 x 200 x 92 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Producent / Marka:                       | Green Cell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gwarancja:                               | 2 lata ( 12 miesięcy - akumulator )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |