

Kod: CS4010-8ET-110

SWITCH POE **CS4010-8ET-110** 8-PORTOWY DAHUA

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 8-portowy przełącznik PoE CS4010-8ET-110 10/100M typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci. 8 portów obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE).

Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLink Care).



Porty LAN:	• 8 x RJ45 10/100 Base-T (1 x Hi-PoE (802.3bt) + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink
Szybkość transmisji:	• 10 / 100 Mb/s : 8 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 : 2 Porty Uplink
Maksymalna moc wyjściowa:	• 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Port 1 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc:	110 W
Tablica adresów MAC:	8k
Zarządzanie:	✓
Tryby pracy:	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Diody LED:	Power, System, PoE, Link/Act
Wybrane cechy:	• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLink Care) • Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Watchdog PoE • Loop Protection • Zgodność z protokołem LLDP • Spanning Tree STP/RSTP • Port Based VLAN : 32 • Kontrola przepływu danych (802.3x) • Klient DHCP • Przycisk RESET • Możliwość montażu na ścianie
Certyfikaty:	CE

Zabezpieczenia:	• Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Obudowa:	Desktop, Metalowa
Zasilanie:	54 V DC / 2.22 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 110 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.49 kg
Wymiary:	190 x 106 x 30 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata