

Kod: UHO-S2E

KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA **UHO-S2E** Wi-Fi - 1080p 4 mm UNIVIEW

Obrotowa kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu Ultra 265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p Full HD.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą.

Uwaga! Kamera do zastosowań wewnętrznych. W komplecie znajduje się karta pamięci TF-64G-T-L 64GB.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	4 mm @ F2.0
Kąt widzenia:	80 °
Zoom optyczny:	—
Zoom cyfrowy:	—
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Prędkość obrotowa przy presetach:	• 50 °/s (poziom) • 50 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	• 17 °/s ... 50 °/s (poziom) • 17 °/s ... 50 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 340 °

Zakres obrotu w pionie:	-5 ° ... 55 °
Interfejs RS-485:	—
Liczba presetów:	20
Skanywanie w poziomie:	—
Ustawiane trasy ruchu:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) - W komplecie znajduje się karta pamięci TF-64G-T-L 64GB
Metoda kompresji obrazu:	Ultra 265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio, • Przesył audio po sieci, • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	—
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	• Moduł Wi-Fi • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu • Inteligentna analiza obrazu : Detekcja sylwetki człowieka • Automatyczne śledzenie poruszających się obiektów

Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	—
Wandaloodporna:	—
Zasilanie:	5 V DC / 1.5 A przez port micro USB W zestawie kabel USB A / micro USB B
Temperatura pracy :	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.18 kg
Wymiary:	Ø 80 x 120 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	UNIVIEW
Gwarancja:	3 lata