

Kod: SRW-03

## INTELIGENTNY STEROWNIK ROLET **SRW-03** Wi-Fi, 230 V AC ZAMEL

Sterownik SRW-03 umożliwia zdalne sterowanie roletami z ustaleniem określonej pozycji zatrzymania rolet. Możliwe jest również sterowanie procentem otwarcia lameli w roletach fasadowych oraz sterowanie oknem dachowym, markizą, ekranem rzutnika, a nawet zasłonami.

Do pracy z pełną funkcjonalnością, urządzenie wymaga przyłączenia do domowej sieci Wi-Fi.

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu otwierania i zamykania oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymi. Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu).



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Współpraca:                    | SUPLA                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zastosowanie:                  | rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony                                                                                                                                                                                           |
| Liczba styków:                 | 7 x NO ( 6 x Silnik + 1 x Wyjście zasilania )                                                                                                                                                                                                      |
| Napięcie znamionowe:           | 230 V AC                                                                                                                                                                                                                                           |
| Całkowity maksymalny prąd:     | 5 A                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maksymalne łączne obciążenie:  | 1250 VA                                                                                                                                                                                                                                            |
| Typ złącza:                    | zaciski skręcane                                                                                                                                                                                                                                   |
| Komunikacja bezprzewodowa:     | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n                                                                                                                                                                                                                 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | <ul style="list-style-type: none"> <li>Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na Android</li> <li>Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na iOS</li> </ul>                                                                                       |
| Wybrane cechy:                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>harmonogram,</li> <li>programator czasowy,</li> <li>dostęp zdalny,</li> <li>kontrola głosem,</li> <li>Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API,</li> <li>Montaż do ściany</li> </ul> |
| Obudowa:                       | Tworzywo sztuczne                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klasa szczelności:             | IP20                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kolor:                         | Zielony                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura pracy:             | -10 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                   |
| Waga:                          | 0.173 kg                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary:                       | 167 x 53 x 39 mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Producent / Marka:             | ZAMEL                                                                                                                                                                                                                                              |



## KARTA KATALOGOWA

Gwarancja:

2 lata